

Załącznik do zaproszenia do składania ofert:**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia: **Dostawa odzieży, obuwia oraz innych artykułów bhp dla pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.**
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży, obuwia oraz innych artykułów bhp, zgodnie z powyższym wykazem, realizowane w formie zamówień częściowych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
3. Ilekroć w opisie Zamawiający podaje określenie „logo”, oznacza to logo Zamawiającego wg. dołączonego katalogu identyfikacji wizualnej o rozmiarach:
 - małe 4 cm * 8 cm,
 - duże 10 cm * 20 cm
 Kolorystyka:
 RGB Color - Zielony R0 G146 B0, żółty - R255 G251 B0.
 Ustawienia do CMYKa: zielony - C100% M24% Y100% K7%, żółty C6% M0% Y94% K0%.
4. Dokładną ilość odzieży i obuwia w poszczególnych rozmiarach Zamawiający podaje w poszczególnych zamówieniach częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odzieży, obuwia oraz innych artykułów określonego rodzaju i zamiany na inny, w stosunku do szacunków określonych w specyfikacji, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
6. Wymagany termin realizacji dostawy – do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie zamówienia częściowego.
7. Podana w formularzu oferty cena jednostkowa obejmuje cenę zakupu odzieży, obuwia lub pozostałych artykułów (wg wykazu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz zawiera wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia (bez podatku VAT). Cena ta jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – wg zamówień częściowych Zamawiającego.

WYKAZ ODZIEŻY, OBUWIA ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW BHP:

Lp.	Asortyment	Opis	Jedn. miary	Ilość
1.	Obuwie ochronne letnie	<ul style="list-style-type: none"> • cholewki wykonane ze skór naturalnych, • górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, • podszewka z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej, • podeszwa zachodząca na nosek z poliuretanu odpornego na oleje, smary, 	para	44

		<ul style="list-style-type: none"> benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, • podeszwa antypoślizgowa, charakteryzująca się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie, • podeszwa energochłonna, • nieprzemakalne od podłoża, • z metalowym podnosek i podeszwa ze stali nierdzewnej chroniącym przed uderzeniami z energią do 200 J lub siłą nacisku do 15 kN, • antyelektrostatyczne, • lekkie, elastyczne, • wyjmowana wyściółka, • zgodne z normą: PN-EN ISO 20345, • kategoria S3 		
2.	Obuwie ochronne zimowe	<ul style="list-style-type: none"> • trzewiki robocze ocieplane (podnosek i podeszwa z metalem, wodoodporne), • podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o zróżnicowanej gęstości odporna na benzynę, oleje i inne rozpuszczalniki organiczne, • ocieplane od wewnątrz miękkim kożuchem, • nosek pokryty warstwą poliuretanu chroniąca przed przetarciem, • zgodne z normą: EN ISO 347, • kategoria S2 	para	44
3.	Gumowce	<ul style="list-style-type: none"> • buty bezpieczne, • wykonane z mieszanki nitrylu z pvc, • stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 j oraz zgniecenia do 15 kn – stal nierdzewna, • stalowa wkładka w podeszwie – stal nierdzewna, • antypoślizgowa podeszwa z rzeźbą samoczyszczącą, • pochłaniacz energii w obcasie, • zwiększona odporność na oleje, smary oraz uszkodzenia mechaniczne (typ s5), • rozmiary – od 37 do 46, • zgodnie z normą PN-EN-ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe 	para	22
4.	Gumofilce	<ul style="list-style-type: none"> • obuwie wysokie ocieplane, • wierzch i spód wykonane z PVC, • wodoodporne, • pochłaniacz energii w obcasie, • podeszwa z urzeźbieniem, antypoślizgowa, 	para	22

		<ul style="list-style-type: none"> wyciągany wkład ocieplający z poliestru, zgodne z normą PN-EN 347CI 		
5.	Półmaska filtrująca P1	<ul style="list-style-type: none"> półmaska filtrująca do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami kopułowa konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny, regulacja szczelności w części nosowej dająca się formować stalową nakładką, brzeży pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą, Klasa: P1 * NDS: 4 X NDS, Norma: EN 149:2001, * CE kat III 	szt.	500
7.	Zarękawki (narękawniki) wodoodporne	<ul style="list-style-type: none"> wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, obustronnie wykończone taśmą elastyczną, gramatura 320g/m², odporny na działanie wody, długość – 50cm, zgodne z normą PN-EN340:2006 Odzież ochronna – wymagania ogólne oraz PN-EN 343 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem 	para	7000
8.	Woda destylowana	<ul style="list-style-type: none"> czysta, o równości kwasów i zasad (=7,0 pH) 1 liter 	Szt.	10
9.	Worki na śmieci	<ul style="list-style-type: none"> wykonane z tworzywa sztucznego 120 l pojemności mocne i wytrzymałe 10 szt w rolce kolor niebieski 	Op.	10
10.	Filtr przeciwpylowy P1 R	<ul style="list-style-type: none"> ochrona przed takimi zagrożeniami jak cząstki stałe i ciekłe, do łączenia z filtrami gazowymi z serii 6000 małe opakowanie 30 szt. zgodne z normą EN143 	Op.	15
11.	Półmaska wielokrotnego użytku seria 6000	<ul style="list-style-type: none"> ekonomiczna i prosta w obsłudze wyposażona w system złącza bagnetowego 3M™ pozwalający na podłączanie szerokiego asortymentu podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłami konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi zapewniająca niższe opory oddechowe łatwy do zamocowania pasek na kark część twarzowa wykonana z materiału elastomerowego 	Szt.	4

		<ul style="list-style-type: none"> • zgodne z normą EN140 		
12	Pochłaniacze A1	<ul style="list-style-type: none"> • ochrona przed zagrożeniami jak pary organiczne, gazy nieorganiczne i kwaśne • do łączenia z filtrami z serii 6000. • zgodne z normy EN14387 	para	4
13	Pokrywa filtru plastikowa	<ul style="list-style-type: none"> • do półmasek i masek serii 6000 	para	4
12.	Okulary ochronne	<ul style="list-style-type: none"> • okulary ochronne przeciwdopryskowe, • klasa optyczna 1, • szybka odporna na zaparowanie i zadrapania • regulacja długości ramion • przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, uderzenia do 45 m/s (F), • NORMA: EN166 	szt.	30
13.	Maska spawalnicza samościennejąca	<ul style="list-style-type: none"> • maska spawalnicza z wymiennymi szkiełkami, • maska zgodna z normą PN-EN 175:1999, • filtr zgodny z normą PN-EN 169:2003, • wymienne szkiełko, • wymiary filtra 50x100mm 	szt.	1
14.	Kombinezon ochronny (odpady niebezpieczne)	<ul style="list-style-type: none"> • kategoria III odzieży ochronnej, • typ 5 & 6, • chroniąca przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikaliów, • duża odporność na ścieranie i rozerwanie, • trzyczęściowy kaptur szczelnie przylegający do twarzy, • uszczelnienie w krytycznych miejscach tzn. zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, • posiadający właściwości antyelektrostatyczne (spełnia wymagania normy EN1149-1), • chroniący przed radioaktywnymi cząstkami stałymi (spełnia wymagania normy EN1073-2), 	szt.	2
15.	Kurtka typu 3 w 1 (kadra zarządzająca)	<ul style="list-style-type: none"> • kurtka długa z poliestru (PES) powlekanego PVC, • wodoodporność min 5 000 mm H₂O, • oddychalność min 5 000 g/m², • wiatroszczelna, • uszczelnione szwy, • chowany kaptur z daszkiem, • zapięcie na zamek błyskawiczny przykryty 	szt.	4

		<p>listwą zapinaną na rzepy,</p> <ul style="list-style-type: none"> • sznurek do ściągnięcia w pasie (wewnątrz), • rękawy ze ściągaczami, • kieszenie zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> - 2 boczne kieszenie dolne -2 przyzamkowe kieszenie górne • przezroczysta kieszeń wewnętrzna na rzep, • podszewka z siatki, • kolor grafitowo – czarny, • małe logo na lewej górnej kieszeni, • wewnętrzne zamki błyskawiczne umożliwiające wpięcie podpinkki typu polar, • zgodność z normami PN-EN 340:2003 Odzież ochronna. Wymagania ogólne, EN-343:2003 Odzież chroniąca przed deszczem, PN-EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem, • podpinka typu polar: tkanina 100% poliester, gramatura min.280g/m², dwie kieszenie dolne na zamek błyskawiczny, kieszeń napoleońska na komórkę, kolor szaro – grafitowy, małe wyszywane logo na lewej piersi 		
16.	Kamizelka ocieplana logo (kadra zarządzająca)	<ul style="list-style-type: none"> • wykonana z materiału o składzie: 65% poliester, 35% bawełna, • gramatura – min. 245 g/m², • zapinana na zamek błyskawiczny przykryty listwą zapinaną na rzepy, ze stójką, • dwie kieszenie przednie ukośne lub poziome, zapinane na zamek błyskawiczny, • tył kamizelki wydłużony, • poziome przeszycia (pikowania) 	szt.	4
17.	Kask	<ul style="list-style-type: none"> • hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS zapewniający ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, • rok produkcji nie później niż 2014r., • kolor – żółty, • małe logo Zamawiającego na froncie kasku - naklejka, • zgodnie z PN EN 397+A1:2013 04 Przemysłowe hełmy ochronne 	szt.	20

18	Kamizelka odblaskowa + logo	<ul style="list-style-type: none"> • kamizelka wykonana z dzianiny 100% poliester • kolor-fluorescencyjny żółty, z przodu zapinana na taśmę samoszczepną • duże logo na plecach • małe logo na lewej piersi • zgodne z normy EN471 	Szt.	30
19.	Ochronniki słuchu (nauszniki)	<ul style="list-style-type: none"> • nauszniki stosowane przy hałasie z zakresu od 95 dB do 110dB, • ochrona III stopnia, • zgodnie z normą EN 352 	szt.	10
20.	Ochronniki słuchu wkładki przeciwhałasowe	<ul style="list-style-type: none"> • jednorazowe zatyczki do uszu wykonane z pianki poliuretanowej, • wygłuszenie: H=36dB, M=34dB L=33dB, SNR=37dB, • zgodne z normą EN352-2 	para	3000
21	Komplet przeciwdeszczowy	<ul style="list-style-type: none"> • 30% PCV, 70% poliester • komplet zapakowany w saszetkę, którą można wykorzystać do transportowania innych przedmiotów • odblaskowy pasek na klatce piersiowej i plecach oraz nogawkach zwiększają widoczność • klejone szwy stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed dostaniem się wody • kurtka: zapinana na suwak; kaptur ściągany na troczki schowany w kołnierzu; dwie kieszenie w dole części kurtki z zakładkami zabezpieczającymi przed dostaniem się do nich wody; możliwość zwężenia rękawów za pomocą nap oraz ściągany na troczki dół kurtki zapewniają lepszą ochronę przed wiatrem; system wentylacji pod pachami zapewnia niezbędną cyrkulację powietrza • spodnie: wykończone w pasie rozciągliwą gumką; dwie boczne kieszenie; możliwość zwężenia dołu nogawek za pomocą nap, co zapewnia lepszą ochronę przed wiatrem • doskonale sprawdza się w złych warunkach pogodowych • zgodność z normami: PN-EN340:2006 Odzież ochronna – wymagania ogólne oraz PN-EN 343 odzież ochronna. Ochrona przed deszczem 	szt.	10
22.	Kalesony	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z normą EN 11612 (A1, B1, C1) oraz EN 1149, • tkanina chroniąca przed wpływem wysokiej temperatury i chroniąca przed 	szt.	88

		płomieniem ognia,		
23.	Ręcznik 50 x 100 cm	<ul style="list-style-type: none"> 100% bawełna, gramatura 500g/m² 	szt.	88
24.	Ręcznik 80 x 140 cm	<ul style="list-style-type: none"> 100% bawełna, gramatura 500g/m² 	szt.	88
25.	Pasta bhp mydlana 500 g	<ul style="list-style-type: none"> pasta do rąk BHP detergentowo – mydlana, preparat w postaci pasty o barwie białej do beżowej lub szarej, pasta przeznaczona do mycia i czyszczenia dłoni silnie zabrudzonych smarem, olejem, sadzą, farbami itp., w swoim składzie powinna zawierać detergenty, mydło, substancje chroniące skórę rąk przed podrażnieniami, produkt powinien być przebadany dermatologicznie, opakowanie 500g, 	szt.	88
26.	Pasta bhp ze ścierniwem 500g	<ul style="list-style-type: none"> Pasta przeznaczona do usuwania uporczywych zabrudzeń z rąk typu: tłuszcz, smar, olej, sadza, kurz itp. Pasta powinna zawierać glicerynę, łagodny materiał ścierny, który usunie uciążliwe zabrudzenia bez podrażnienia skóry rąk. 	szt.	44
27.	Krem do rąk 100ml	<ul style="list-style-type: none"> krem do ochrony rąk przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych 	szt.	88
28.	Wyposażenie apteczki	<ul style="list-style-type: none"> Kompres zimny 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Kompres na oko 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Kompres 10x10 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Opaska elastyczna 4m x 6cm 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Opaska elastyczna 4m x 8cm 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Opatrunek uciskowy 38x72mm 	op.	100
		<ul style="list-style-type: none"> Chusta opatrunkowa 60 x 80 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Chusta trójkątna 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Chusta z flizeliny (5 szt.) 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Koc ratunkowy 160 x 210 cm (koc NRC 	szt.	10
		<ul style="list-style-type: none"> Rękawice latex 	szt.	10
		<ul style="list-style-type: none"> Chusteczka dezynfekująca (lub sól fizjologiczna NaCl0,9%) 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Ustnik do sztucznego oddychania 	szt.	30
		<ul style="list-style-type: none"> Woda utleniona 	szt.	50
<ul style="list-style-type: none"> Nożyczki 	szt.	5		